

ALMAR LT 5

alimar
JENERATÖR

Aydınlatma Kuleleri



PRIME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.

Jeneratör

		Prime	Stand-by
Güç	kVA	4,5	5
Güç	kW		
Jeneratör Modeli:		ALMAR LT 5	
Motor Modeli:		Alimar / ALMDS5000	
Yakıt Tipi:		Dizel	
Frekans:		50 Hz	
Güç Faktörü:		0,8	
Voltaj:		220	
Yakıt Tankı Kapasitesi:		lt	
Ebatlar - U x G x Y:			
Ağırlık:			

H: Harici

K: Konteyner

TBA: Eklenmektedir

Kontrol Paneli



ALM929



AMF9

Koruma Fonksiyonları

- Aşırı gerilim
- Düşük gerilim
- Gerilim asimetrisi ve faz sırası
- Yüksek frekans
- Düşük frekans
- Kısadevre akımı
- Aşırı akım
- Güç faktörü
- Soğutma suyu sıcaklığı
- Düşük yağ basıncı

Otomatik Panel Özellikleri

- Otomatik jeneratör, şebeke kontrol ve arıza izleme
- Panel ekranından kullanıcı dostu arayüz ile kolay kontrol
- Opsiyonel haberleşme kartları ile uzaktan çalıştırma
- Parola korumalı servis arayüzü ile manuel programlama
- Ön panel üzerindeki butonlar sayesinde jeneratör ve transfer panosunun manuel kontrolü
- Ön panel koruma sınıfı IP65
- -20 C ile +70 C arası çalışma sıcaklığı ve -40 C ile +80 C arası depolama sıcaklığına sahip

ALMAR LT 5

alimar[®]
JENERATÖR

Aydınlatma Kuleleri

Genel Özellikler

