

450/750 V

HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN BÜKÜLGEN TEK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar



H05Z1-K (HAR)
H07Z1-K (HAR)

Tip	H05Z1-K, H07Z1-K (TSE)
Standartlar	TS EN 50525-3-31
Yapısı	Fleksibel bakır iletken, HFFR izole
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Boruda (A)	Havada (A)
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km		
*0,75	2,3	12	100	26,0	-	15
*1.0	2,5	15	100	19,5	11	19
1.5	2,9	20	100	13,3	14	24
2.5	3,6	32	100	7,98	19	32
4	4,3	48	100	4,95	26	42
6	4,9	68	100	3,30	34	54
10	6,3	120	100	1,91	46	73
16	8,0	180	100	1,21	61	98
25	9,6	275	100	0,780	80	129
35	11,0	370	1000	0,554	99	158
50	13,3	520	1000	0,386	119	198
70	15,5	728	1000	0,272	151	245
95	18,0	950	1000	0,206	182	292
120	20,0	1200	1000	0,161	210	344
150	22,0	1490	1000	0,129	-	391
185	25,0	1850	1000	0,106	-	448
240	28,0	2420	1000	0,0801	-	528

*) H05Z1-K