


## 0,6/1 kV

### XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI PVC KILIFLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ENERJİ KABLolari



## YAXZ2V-R NA2XRGBY

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tip</b>                 | YAXZ2V-R, NA2XRGBY  |
| <b>Standartlar</b>         | TS IEC 60502-1, VDE 0271  |
| <b>Yapısı</b>              | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu, Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf                    |
| <b>Kullanıldığı Yerler</b> | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
| <b>Teknik Veriler</b>      | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C<br>Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C<br>Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)                |

| Boyut ve Ağırlıklar |                  |             |  | Elektriksel Bilgiler          |                                   |                    |
|---------------------|------------------|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominal Kesit       | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri | 20°C'de maks. iletken direnci | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |                    |
| (mm <sup>2</sup> )  | (mm)             | (kg/km)     | (cm)                                   | (ohm/km)                      | Toprakta (A) 20°C'de              | Havada (A) 30°C'de |
| 3x25 rm             | 26,0             | 1300        | 140                                    | 1,200                         | 111                               | 100                |
| 3x35 rm             | 28,0             | 1550        | 150                                    | 0,868                         | 132                               | 122                |
| 3x50 rm             | 31,0             | 1950        | 180                                    | 0,641                         | 157                               | 147                |
| 3x70 rm             | 37,0             | 2700        | 210                                    | 0,443                         | 195                               | 189                |
| 3x95 rm             | 40,0             | 3200        | 220                                    | 0,320                         | 233                               | 232                |
| 3x120 rm            | 44,0             | 3750        | 230                                    | 0,253                         | 266                               | 270                |
| 3x150 rm            | 50,0             | 5000        | 220*                                   | 0,206                         | 299                               | 308                |
| 3x185 rm            | 55,0             | 5800        | 230*                                   | 0,164                         | 340                               | 357                |
| 3x240 rm            | 60,0             | 7100        | 240*                                   | 0,125                         | 401                               | 435                |
| 3x300 rm            | 67,0             | 8450        | 250*                                   | 0,100                         | 455                               | 501                |
| 3x400 rm            | 74,0             | 10400       | 260*                                   | 0,0778                        | 526                               | 592                |

rm : Bükülü iletken

\* 500 metre kablo için